


## English / Español

### Before You Print / Antes de imprimir:

**Determine if your printer prints face up or face down:** Refer to your printer's user manual or see the chart on the other side of these instructions.



**Top Feed (face up) printers:** when printing your document, feed your paper with the side to be printed face up.


**Impresoras de alimentación superior (cara arriba):** Al imprimir su documento, alimente el papel con el lado a imprimir hacia arriba.

**Determine si su impresora imprime cara arriba o cara abajo del papel:**

Consulte el manual del usuario de su impresora o revise la tabla que se encuentra al otro lado de este instructivo.

**Bottom Feed (face down) printers:** when printing your document, feed your paper with the side to be printed face down.

**Impresoras de alimentación inferior (cara abajo):** Al imprimir su documento, alimente el papel con el lado a imprimir hacia abajo.



## English

### For best results:

- We recommend test-printing your sticker design on a plain, 8.5" x 11" sheet of paper.
- Refer to chart for optimal paper and printer settings, or set printer to the highest quality print setting.

### Printing on your Staples® brand sticker paper:

- 1 Print on the shiny side of the sticker sheet (Top Feed printers place shiny side up; Bottom Feed printers place shiny side down)
- 2 Feed sheets from the 8.5" side, and take care to NOT BEND THE CORNERS.
- 3 Feed adhesive-backed paper only one time through any printer or copier to avoid having the label jam or peel off inside the machine.
- 4 Allow your printing equipment to cool down when printing several sheets of adhesive-backed paper.

### Hints and tips:

- These sheets perform best at conditions of 72° F, 55% relative humidity.
- Store adhesive-backed paper flat, in a cool, dry place, with cardboard sheet on top.
- Rotate stock frequently. Long periods of storage can cause adhesive-backed paper to curl and jam in your machine.

### Don't forget:

- When manually printing from a laser printer, be sure to select the manual feed tray according to your printer manual.
- For unusual applications, test this product to make sure it works satisfactorily for your purpose. The following surfaces are potential problem surfaces:
  - injection molded surfaces, which may have anti-adhesive mold release chemical
  - waxed surfaces
  - dirty, contaminated surfaces
  - plasticized surfaces
  - high density polyethylene
  - any damp, wet or frosty surface
  - any extremely rough surface
  - any surface that will be immediately frozen

This product contains water-soluble dyes. Moisture may cause bleeding and direct sunlight may cause fading.

### We're here to help:

Contact Staples **Product Support** during weekday business hours at **1-800-425-0049**

Or visit us online: [www.product-support-staples.com](http://www.product-support-staples.com)



## Español

### Para obtener los mejores resultados:

- Le recomendamos realizar una impresión de prueba de su diseño de calcomanía en una hoja corriente de papel de 8.5" x 11".
- Consulte la tabla que incluye las configuraciones óptimas para su impresora y el papel, o configure su impresora con la mejor calidad de impresión.

### Impresión en su papel adhesivo marca Staples®:

- 1 Imprima en el lado brillante de la hoja de calcomanías (en impresoras de Alimentación Superior, coloque el lado brillante cara arriba; en impresoras de Alimentación Inferior, colóquelo cara abajo).
- 2 Alimente las hojas del lado de 8.5" y tenga cuidado de NO DOBLAR LAS ESQUINAS.
- 3 Alimente el papel adhesivo sólo una vez en su impresora o fotocopiadora para evitar que se atasque la etiqueta o que se pegue su adhesivo en el interior del aparato.
- 4 Deje enfriar su equipo de impresión cuando imprima varias hojas de papel adhesivo.

### Consejos y recomendaciones:

- Estas hojas mejoran su rendimiento a una temperatura de 22.2° C y con una humedad relativa del 55%.
- Almacene el papel adhesivo en posición horizontal en un lugar fresco y seco, con una hoja de cartón encima.
- Voltee el papel con frecuencia. Los largos periodos de almacenamiento pueden causar que el papel adhesivo se enrosque y se atasque en su aparato.

### No olvide:

- Al imprimir manualmente desde una impresora láser, asegúrese de seleccionar la bandeja de alimentación manual de acuerdo con las indicaciones del manual de su impresora.
- Para aplicaciones poco comunes, pruebe primero este producto para asegurarse de que funcione adecuadamente para tal propósito. Las siguientes superficies pueden ocasionar problemas:
  - superficies moldeadas por inyección que pueden tener químicos que reaccionen con el adhesivo
  - superficies enceradas
  - superficies sucias o contaminadas
  - superficies plastificadas
  - polietileno de alta densidad
  - cualquier superficie húmeda, mojada o fría
  - cualquier superficie extremadamente áspera
  - cualquier superficie que se congele de inmediato

Este producto contiene tintes solubles en agua. La humedad puede causar que se destiñan y la luz directa del sol puede causar que los colores se desvanezcan.